



OTÁČKY RPM	MODEL MODEL	PRŮTOK FLOW		TLAK PRESSURE		VÝKON POWER		HMOTNOST WEIGHT	
		l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	★★★ ★★★ PNC 04/10 S	4.0	1.1	100	1500	1.0	0.7	5.2	S = Vnější hřídel 24 mm S = Male Shaft 24 mm
	PNC 06/10 S	6.0	1.6	100	1500	1.5	1.1	5.2	
	PNC 09/11 S	9.0	2.4	110	1600	2.5	1.9	5.2	
	PNC 09/17 S	9.0	2.4	170	2500	3.9	2.9	5.3	I = Dutý hřídel 28 mm (s přírubou P07) I = Hollow Shaft 28 mm (with Flange P07)
	PNC 11/11 S	11.0	2.9	110	1600	3.1	2.3	5.2	
	PNC 12/14 I	12.0	3.2	140	2000	4.3	3.2	5.7	
	PNC 13/12 S	13.0	3.4	120	1800	4.0	2.9	5.2	
PNC 13/15 S	13.0	3.4	150	2200	5.0	3.7	5.3		
1750	PND 2.0/20 S	7.6	2.0	140	2000	2.7	2.0	5.2	S = Vnější hřídel 24 mm S = Male Shaft 24 mm
	PND 2.0/20 Z	7.6	2.0	140	2000	2.7	2.0	5.7	
	PND 3.0/20 S	11.4	3.0	140	2000	4.1	3.0	5.2	Z = Dutý hřídel 5/8" (s přírubou P03) Z = Hollow Shaft 5/8" (with Flange P03)
	PND 3.0/20 Z	11.4	3.0	140	2000	4.1	3.0	5.7	
	PND 3.0/25 S	11.4	3.0	170	2500	5.0	3.7	5.3	
	PND 3.5/20 S	13.2	3.5	140	2000	4.7	3.5	5.2	
	PND 3.5/20 Z	13.2	3.5	140	2000	4.7	3.5	5.7	
	PND 4.0/20 S	15.0	4.0	140	2000	5.4	4.0	5.2	
PND 4.0/20 Z	15.0	4.0	140	2000	5.4	4.0	5.7		
2800	PNE 08/14 S	8.0	2.1	140	2000	2.9	2.1	5.2	S = Vnější hřídel 24 mm S = Male Shaft 24 mm
	PNE 11/14 S	11.0	2.9	140	2000	3.9	2.9	5.2	
	PNE 13/12 S	13.0	3.4	120	1800	4.0	2.9	5.2	
	PNE 13/15 S	13.0	3.4	150	2200	5.0	3.7	5.3	
3400	PNL 2.0/20 T	7.6	2.0	140	2000	2.7	2.0	5.7	T = Dutý hřídel 3/4" (s přírubou P01) T = Hollow Shaft 3/4" (with Flange P01)
	PNL 2.5/20 T	9.5	2.5	140	2000	3.4	2.5	5.7	
	PNL 3.0/20 T	11.4	3.0	140	2000	4.1	3.0	5.7	
	PNL 3.0/25 T	11.4	3.0	170	2500	5.0	3.7	5.8	
	PNL 3.5/22 T	13.2	3.5	150	2200	5.1	3.7	5.7	

★★★ VHODNÉ PRO MLŽENÍ / FOR MISTING

Viz str. 35 / See page 35

VERZE "Z"
"Z" VERSIONVERZE "T"
"T" VERSION

Veškeré modely řady PN jsou k dispozici také ve verzi s integrovaným přepouštěcím ventilem (s injektorem) přímo do hlavy čerpadla. Objednací kód je v tomto případě doplněn o písmeno V. (např. PNC 13/12 S - V)

All models of PN pumps are available with Unloader (with Injector) built-in the pump head. To order them, please follow example: PNC 13/12 S - V

Veškeré modely řady PN jsou k dispozici také ve verzi s hliníkovou hlavou (pro tlaky do 90 bar (1300 PSI))

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI)

Rozměrový náčrt (mm) - Overall Dimensions (mm)

