



Vysokotlaký agregát PETO HCA je určen především pro hasicí a čisticí práce ve městech, obcích a volné přírodě bez potřeby zdroje elektrické energie díky osazení agregátu benzínovým motorem.

## Vysokotlaký hasicí a čisticí agregát PETO HCA - 90 / 23 - B

### Použití:

#### Hašení požárů:

- bytů v panelových domech
- bytových jader
- sklepů
- motorových vozidel
- ropných produktů
- lesních a křovinatých porostů

#### Čištění:

- vnějších povrchů (motorová vozidla, stavební objekty, vozovky, střechy, atd.)
- odpadních a kanalizačních potrubí

#### Další použití:

- zalévání vegetace
- nanášení čisticích a desinfekčních prostředků
- mokré pískování

### Přednosti:

- nezávislost na zdroji elektrické energie
- nízká hmotnost a větší rozměry umožňující převoz i v automobilu typu COMBI
- vysoká účinnost hašení při nízké spotřebě vody
- snadná manipulace i ve ztížených podmínkách (hašení ve výškách a malých prostorech, v nepřehledném členitém terénu)
- možnost využití i pro veškeré mycí práce
- možnost dodání doplňkového příslušenství pro další rozšíření aplikací
- nářadí pro obsluhu a přípojky vhodných přívodních hadic jsou v základní sestavě agregátu



### Příslušenství v základní sestavě:

- vysokotlaká pistole s nástavcem 700 mm a tryskou s možností regulace tvaru paprsku a přepnutí na nízký (nulový) tlak
- ručně poháněný navijecí buben vysokotlaké hadice včetně zajišťovací brzdy
- 40 m vysokotlaké hadice
- čisticí kanalizační tryska („krtek“)
- sada nářadí
- adaptéry pro připojení přívodní hadice (3/4", 1", D 25)

### Doplňkové příslušenství:

- rotační tryska s vysokou účinností pro čištění vnějších ploch
- rotační tryska pro čištění potrubí a kanalizací
- sada pro mokré pískování
- zpěňovací nástavec se zásobní nádržkou
- vysokotlaká hadice v délce dle požadavku (max. 80 m)
- navijecí buben odpovídající délce vysokotlaké hadice

### Parametry

Max. pracovní tlak:	90 bar
Max. průtok:	23 l/min
Výkon motoru:	4,5 kW
Hmotnost:	49 kg
Vnější rozměry:	830 x 630 x 755 mm