

Tlakové zkoušečky do 20 bar řady PETO KAPPA jsou určeny pro provádění tlakových zkoušek potrubí a nádob. Zdrojem tlakové vody je membránové čerpadlo, které je vybaveno regulačním ventilem, výstupním kulovým kohoutem, zpětným ventilem, kontrolním manometrem a dvěma výstupními kulovými kohouty.



## PARAMETRY

Max. pracovní tlak	20 bar
Plnicí průtok	15,5 l/min
Průtok při max. tlaku	10,6 l/min



Tlakové zkoušečky PETO KAPPA mohou být vybaveny třemi druhy motorů:

## POHONY

PETO KAPPA - 20/15 - 1F	jednofázový asynchronní 230V elektromotor (0,6 kW)
PETO KAPPA - 20/15 - E	trojfázový asynchronní 400V elektromotor (0,6 kW)
PETO KAPPA - 20/15 - B	čtyřtákní OHV benzínový motor (2,6 kW)



## Přehled výrobního programu tlakových zkoušeček PETO

- Standardní (do 50 bar)
- Pro vysoké tlaky (do 2000 bar)
- Pro malé průtoky (od 1 l/m)
- Multifunkční (tlaková zkoušečka s možností využití jako vysokotlakého mycího stroje)

